

IRD-FXC Serie (5 kHz)

- > Optische Leistungsbegrenzung nach IEC 60079-28
- > Hell ON / Dark ON umschaltbar
- > Intensität einstellbar mit Potentiometer
- > Geeignet für Lichtleiteranschluss



Typenbezeichnung


Reichweite auf Weiss (einstellbar mit Poti)	500mm (0,5m)
PNP, LIGHT-ON / DARK-ON umschaltbar	IRD-005-FXC-OP-5kHz

Generelle Eigenschaften

Zündschutzart Gas, nach 2014/34/EU	II 2(1)G Ex d [op is Ga] IIC T6 Gb																
Zündschutzart Staub, nach 2014/34/EU	II 2(1)D Ex tb [op is Da] IIIC T100°C Db IP67																
Einsetzbar in Ex Zonen	Zonen (0)*,1,2 und (20)*,21,22																
Lichtquelle	Infrarot 870nm																
Optischer Öffnungswinkel	ca.10°																
Reaktionsgeschwindigkeit	ON: 0,1ms / OFF: 0,1ms																
Bereitschaftsverzögerung	500ms																
Versorgungsspannung	24 VDC +-10%, Um = Max. 30VDC																
Stromaufnahme	max. 60mA																
Schaltausgang (Out)	PNP, 100mA, No/Nc umschaltbar, kurzschlussfest																
Kontrollausgang (CO)	PNP, 100mA, No/Nc umschaltbar, kurzschlussfest																
Gehäuse	M30 x 1.5, Ms vernickelt																
Gehäuse-Schutzart nach EN 60529	IP 67																
Arbeitstemperaturbereich	-20°C ... +50°C																
Lagertemperaturbereich	-20°C ... +70°C																
Beständigkeit gegen Vibration und Schock	Vibration: 30g bei 20Hz bis 2kHz. Schock:50g in jeder Richtung (X, Y, Z)																
Anschlusskabel	4x 0,5mm ² , + PE, TPA, geschirmt, Adern nummeriert, halogenfrei, Länge: 3m, schlepptauglich, Oelbeständig																
Ausgangsbeschaltung	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>LIGHT-ON</th> <th>DARK-ON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24Vdc</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Out</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>CO</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>0V</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			LIGHT-ON	DARK-ON	24Vdc	1	2	Out	3	3	CO	4	4	0V	2	1
	LIGHT-ON	DARK-ON															
24Vdc	1	2															
Out	3	3															
CO	4	4															
0V	2	1															

* Licht darf in die Ex Zonen 0 und 20 wirken

Abmessungen in mm



a	b	c
135	30	5

Optionen der Serie (nicht alle Kombinationen möglich)

K:	Spezifische Kabellänge bis max 100m (bsp. K:10 = 10m Anschlusskabel)
S274	Erweiterter Temperaturbereich bis 100°C
S316	Stahlgehäuse 316ss
Z08 bis Z91	Verzögerungsfunktionen

Weitere mögliche Ausgangs-/ Eingangs -Funktionen

OFFP	Ausgang antivalent P-schaltend
OFFN	Ausgang antivalent N-schaltend
OFFX	Ausgang antivalent mit wählbarer Schaltlogik
OVPP	Ausgang antivalent P-schaltend mit Kontrollausgang
OVPN	Ausgang antivalent N-schaltend mit Kontrollausgang
OVFX	Ausgang antivalent mit wählbarer Schaltlogik mit Kontrollausgang
OPI	Ausgang antivalent P-schaltend mit Disable-Eingang
ONI	Ausgang antivalent N-schaltend mit Disable-Eingang
XCI	Ausgang antivalent mit wählbarer Schaltlogik mit Disable-Eingang
FXC	Ausgang PNP mit wählbarer Schaltlogik und Kontrollausgang
OXC	Ausgang antivalent mit wählbarer Schaltlogik und Kontrollausgang

Zubehör

Zubehör, alle Typen	1x Schraube mit Dichtring zur Potentiometerabdichtung
---------------------	---

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör, alle Typen	Muttern M30x1,5 Paar Metall Klemmschellen Paar Kunststoff Klemmschellen Paar Metall Montagewinkel Überwurfmutter Lichtleiter
--------------------------------	--

Wichtiger Hinweis

Die Montage- und Installationsvorschriften des Herstellers sind zu beachten. Diese sind auf den originalen Datenblätter des Herstellers zu finden und sind auf Anfrage erhältlich.